

报价明细表

项目编号: JSZC-320412-JZCG-G2024-0055

项目名称: 南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购

标段号: 五标段

报价单位: 人民币元

(06 栋产教研发楼 (科研楼))

序号	名称	家具图片 (参考)	生产厂商	品牌	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	材质要求
1	PI 办公桌 (样品)		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1400*700*750	张	164	1442	236488	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度 ≥ 25mm, 其余板材厚度 ≥ 18mm。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨: 三节静音导轨。 4. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚 ≥ 1.5mm; 钢脚部分采用 2.0MM 冷轧钢板与 40*50*1.5mm 方管组合焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚, 长方形钢挡板采用 1.5MM 冷轧板冲压成型, 横梁: 采用 25*50*1.2mm 方管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。 5. 配置钢制活动三抽柜 (带锁、带万向轮、398**500*620mm, 钢板厚 0.7mm) + PP 键盘架 (510*245mm) + 钢制活动主机架 (220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。



2	办公工位		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1400*700*1200	张	23	1926	44298	1. 屏风框架：采用优质抗氧化铝材，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，屏风厚度$\geq 40\text{mm}$，表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 3. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 4. 导轨：三节静音导轨。 5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。 6. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板；桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。
3	办公桌		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1400*700*750	张	2	1442	2884	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节静音导轨。 4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。
4	处长办公桌		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1600*800*750	张	1	3275	3275	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，台面及脚板厚度$\geq 50\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 导轨：三节阻尼静音导轨。 5. 配置铝合金多功能面板（正面：3 个五孔、1 个过线孔、1 个 typeA、1 个 typeC；反面：2 个五孔）+密码锁。

5	会议桌		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1400*500*760	张	6	852	5112	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架：桌架上托下脚和立柱整体采用铝合金材质。桌脚底部配有铝合金压铸件+塑胶调节防滑脚垫，预防滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。桌架立柱配有 M6 挂钩，外侧与挡板弧形连接装饰件连接。桌架连杆使用宝钢或鞍钢 Q235 白管，上等冷轧钢，25mm*50mm，厚度 1.2mm。钢制书网采用 0.8mm 厚优质冷轧板拉伸、折边成型长度 1160mm。挡板弧形连接器采用铝合金材质，宽度 300mm，所有金属件表面处理工艺均为静电喷涂粉末工艺。
6	会议桌		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	4500*1500*750	张	6	3545	21270	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。
7	会议桌 ₂		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	5000*1500*750	张	4	4168	16672	3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$；钢脚部分采用 2.0mm 冷轧钢板与 40*50*1.5mm 方管组合焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚，横梁：采用 25*50mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
8	休闲桌		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	Φ 800*750	张	14	445	6230	1. 桌面：采用 E0 级实木多层板，表面平整，双面贴 0.8mm 厚防火板，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，环保净味油漆（水性漆）封边。 2. 桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 Φ 76*1.5mm 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。




9	学习桌 (样品)		江西珍 材实 业有 限公 司	鑫珍材	1000*600*1 800	张	726	1246	904596	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节阻尼静音导轨。 4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 5. 五金：采用优质三合一连接件。 6. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$；边脚：$55*55*75\text{mm}$ 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；表面采用静电喷涂粉末工艺。 7. 配置多功能插座（带 3 个五孔插口和 1 个网络插口、面板规格 $268*50\text{mm}$）+密码锁。
10	办公椅 (样品)		江西珍 材实 业有 限公 司	鑫珍材	640*590*11 00	张	189	626	118314	1. 面料：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。 2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵，不含氟氨碳化物等有害物质。 3. 椅框及扶手：椅框采用 PA60 尼龙+GF30 材料，环保 PP 塑胶扶手。 4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。 5. 机构：采用优质转椅底盘和 PA 尼龙五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。 6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。 7. 符合人体工学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框打网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手；同步倾仰联动。
11	处长办 公椅		江西珍 材实 业有 限公 司	鑫珍材	680*550*11 80	张	186	786	786	1. 头枕：升降头枕+定型绵 2. 面料：优质黑色头层牛皮 3. 椅背：PA 背框+升降腰靠+切割绵 4. 椅座：12mm 座板+定型绵 5. 扶手：分体 4D 升降扶手 6. 底盘：三档锁定连动底盘 7. 气杆：行程 65mm 沉口 40mm 三级电镀气杆 8. 椅脚：$\phi 350\text{mm}$ 铝合金五星脚 9. 脚轮：60/25mm 黑色 PU 轮

12	翻板会议椅		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	630*700*88 5	张	232	553	128296	椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编织，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。 腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。 椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托 扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。 椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。 脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。 写字板：采用优质 ABS 工程塑料加厚板面，下层 PA 底壳稳固支撑，上下双层结构，带翻转笔槽，铝合金旋转机构，可折叠收纳写字板。	
13	会议椅		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	610*590*88 5	张	360	456	164160	椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编织，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。 腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。 椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托 扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。 椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。 脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。	
14	休闲椅		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	460*480*88 24	张				3936	1. 椅架：钢制框架，表面采用静电喷涂粉末工艺，加粗榫木脚，底部配置防滑脚垫。 2. 靠背及坐垫：采用环保工程塑料。

15	休闲椅 2		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	520*520*850 0	张	42	506	21252	1.坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。 2.海绵:采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 3.内板:采用E0 级实木多层板,表面光滑平整。 4.椅架:白蜡木实木,表面油漆工艺。
16	核心产品: 学习椅 (样品)		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	610*590*885 5	张	726	456	331056	椅背:加宽背框全新 PP+30%GF 材质,表面绒布质感弹力网,触感舒适+透气+双重加成,杜邦丝加强编制,包裹感强,有弹性,网背不易塌陷。双色编制拼接,拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构,提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件,提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。 腰靠:半透明黑色 PP 腰靠,可上下调节 40mm,满足腰部支撑需求。 椅座:采用加厚透气定型海绵,高弹力坐布包裹,无坐木板,坐感舒适,坐桶由环保 PP 防尘底壳承托 扶手:PA+25%玻纤扶手面,精抛铝合金支架,可灵活上翻。 椅架:优质管材 Φ28mm,厚度 1.8mm,结构稳固,表面高温喷涂烤漆处理,漆面牢固,抗氧化、美观。 脚垫:脚套采用塑料静音脚垫。
17	演讲台		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	600*480*1100 0	张		820	820	1.基材:采用 E0 级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面及主要承重板厚度≥25mm,其余板材厚度≥18mm。 2.封边:采用 2mm 厚 ABS 封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3.五金:采用优质三合一连接件。





18	矮柜		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1200*600*850	组	6	646	3876	1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、褶皱、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
19	茶水柜		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1200*600*850	组	20	992	19840	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及脚板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节阻尼静音导轨。 4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 5. 五金：采用优质三合一连接件。
20	茶水柜 ₂		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1600*600*850	组	2	1246	2492	
21	茶水柜 ₃		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	800*400*850	组	2	610	1220	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件。



22	茶水柜 4		江西珍 材实业 有限公司	鑫珍材	800*400*850 组	5	686	3430	1. 贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.8mm。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整，台面及层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 3. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 5. 导轨：三节阻尼静音导轨。
23	文件柜		江西珍 材实业 有限公司	鑫珍材	800*400*2000 组	182	954	173628	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。 5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。
24	文件柜 2		江西珍 材实业 有限公司	鑫珍材	800*400*2080 组			9664	1. 贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.8mm。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整，层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 3. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。



25	L型直 角沙发		江西珍 材实业 有限公 司	鑫珍材	3000*2800* 750	组	7	3555	24885	1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵:采用优质≥45 密度海绵或一次性压注 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 3. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。
26	PI 双人 沙发(样 品)		江西珍 材实业 有限公 司	鑫珍材	1640*780*7 50	组	82	1600	131200	1. 沙发架:采用≥1.5mm 厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 靠背及坐垫面料:采用优质西皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。 3. 海绵:采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 4. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。
27	处长三 人沙发		江西珍 材实业 有限公 司	鑫珍材	2240*900*7 60	组	1	4049	4049	1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵:采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 3. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。 4. 沙发架:采用≥1.5mm 厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。
28	单人沙 发		江西珍 材实业 有限公 司	鑫珍材	740*640*75 0	组	4	3579	3516	1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵:采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 3. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。 4. 沙发架:采用≥1.5mm 厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。

29	接待单人沙发		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1080*870*930	张	8	2025	16200	1.靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。 2.海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 3.内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。 4.沙发架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。
30	三人沙发		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	2200*810*750	组	2	2012	4024	1.坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。 2.海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 3.内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。 4.沙发架:采用≥1.5mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。
31	椭圆茶几		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	Φ1000*450	张	9	445	4005	1.基材:基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面厚度≥25mm。 2.封边:采用2mm厚ABS封边条,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3.桌架:采用≥1.5mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。
32	圆茶几		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	Φ600*450	张	3	56	1780	1.基材:基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面厚度≥25mm。 2.封边:采用2mm厚ABS封边条,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3.桌架:采用≥1.5mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。



33	货架		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	1500*500*2000	组	216	850	183600	1、基材：层板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，立柱及加强筋采用≥1.5mm厚冷轧钢板，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。
34	货架2		江西珍材实业有限公司	鑫珍材	2000*500*2000	组	5	946	4730	
投标总价（元）：2601584										

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等定本项的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称： 江西珍材实业有限公司（加盖公章）

日期： 2024 年 12 月 26 日

